

10. DACHDECKERARBEITEN MwSt.

Preise in EURO incl.

10.1 Dach- eindeckung	Formstücke (Traufenfußstücke, Ortgangwinkel, Maueranschlußstücke) pro lfm entsprechen den Kosten von ca. 1 m ² Dachdeckung des jeweiligen Materials.			
	1. Dachflächen abdecken und Material abfahren, ohne Kippgebühren	8	-	10 /m ²
	2. Zuschlag für asbesthaltiges Material, ohne Kippgebühren	200	-	300 %
	3. Holzlattung 3/5 cm, imprägniert	1	-	2 /m
	4. Dachfläche mit PVC-Unterspannbahnen diffusionsoffen	5	-	6 /m ²
	5. Dachfläche mit Holzschalung und Bitumenbahn V 13	19	-	23 /m ²
	6. Imprägnierte Holzweichfaserplatte 22 mm	14	-	17 /m ²
	7. Dachfläche mit Betondachsteinen ein- decken einschl. Lattung u. Konterlattung	23	-	28 /m ²
	8. wie vor, jedoch mit Tonziegeln	28	-	35 /m ²
	9. wie vor, jedoch mit Biberschwanz Doppeldeckung	50	-	63 /m ²
	10. wie vor, jedoch mit Schiefer einschl. Unterkonstruktion	100	-	125 /m ²
	11. Trockenfirst u. Grate eindecken	25	-	40 /m
	12. Grate und Kehlen schneiden	15	-	20 /m
	13. Laufrost (L = 80 cm) verzinkt mit Standbrettsteinen	60	-	75 /Stck.
	14. Dacheindeckung aus Faserzementwell- platten ohne Lattung	23	-	35 /m ²
	15. Zuschlag für Abstandshalter			3 /m ²
	16. Holzlattung 6/6 cm, imprägniert	3	-	4 /m
	17. Dacheindeckung aus Faserzement- kurzwellplatten mit Lattung, farbig	30	-	43 /m ²

10. DACHDECKERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

10.1 Dach- eindeckung	18.	Gesims- und Ortgangblenden aus ebenen Faserzement-Tafeln ca. 25 cm hoch, 8 mm dick	25 -	35 /m
	19.	Gesims- und Ortgangverblendung aus Schablonenplatten	30 -	40 /m
	20.	wie vor, jedoch in Schiefer	35 -	40 /m
	21.	Dach- bzw. Wandverkleidung aus Bitumenwell-Platten, einschl. Lattung	18 -	23 /m ²
	22.	Dach- bzw. Wandverkleidung aus Aluminiumwell- oder Trapezplatten (farbig) einschl. Lattung	23 -	33 /m ²
	23.	Einfassung von Leibungen und Ecken (Formstücke) als Zulage zu Pos. 21 und 22	15 -	18 /m
	24.	Polyesterwellplatten als Lichtband in Wandverkleidung (kleinwellig) Profil 8	35 -	45 /m ²
	25.	Ortgang aus Windfederblechen	7 -	10 /m
	26.	Faserzementwinkel für Ortgang und Wandanschluß	25 -	30 /m
	27.	Dachausstieg ca. 50/70 cm (passend zu Pos. 3 und 4) verzinkt	105 -	125 /Stck.
	28.	Dachflächenfenster einschl. Eindeckrahmen	425 -	500 /m ²
	29.	Schneefanggitter verzinkt	15 -	20 /m
	30.	Schornsteinkopf ca. 1,00 m hoch, 2-zülig mit Faserzementplatten verkleiden einschl. Unterkonstruktion	450 -	575 /Stck.
31.	wie vor, jedoch in Schiefer	575 -	675 /Stck.	
32.	Well-Lichtplatten doppelschalig als Zulage zu Pos. 14 und 17	5 -	8 /m ²	

10. DACHDECKERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

10.1 Dach- eindeckung	33.	Lüftungsfirst 0,80 m breit als Lichtkuppel	125 -	150 /m
	34.	Lüftungsfirst 1,50 m breit mit Lichtplatten	170 -	200 /m
	35.	wie vor, jedoch verstellbar	225 -	300 /m
	36.	Eindeckung mit Sandwich-Dach- elementen, Dicke 60 mm, aus Blech ohne Unterkonstruktion	48 -	55 /m ²
	37.	wie vor, jedoch 80 mm dick	53 -	60 /m ²
10.2 Wandbe- kleidung	1.	Bekleidung in Faserzementfassaden- platten, kleinformatig, mit Konterlattung 3/5 cm, komplett mit Zubehör, einschl. Toleranz- ausgleich, jedoch ohne Einfassungen	80 -	100 /m ²
	2.	Fenster- bzw. Türeinfassungen als Zulage	18 -	23 /m
	3.	Bekleidung mit Holzprofil- brettern incl. Lattung und Imprägnierung	40 -	55 /m ²
	4.	wie Pos. 1, jedoch mit Ziegelbehang	53 -	63 /m ²
	5.	wie vor, jedoch mit Biberschwänzen	85 -	95 /m ²
	6.	wie vor, jedoch mit Holzschindeln	95 -	115 /m ²
	7.	wie vor, jedoch mit Schiefer	85 -	105 /m ²
	8.	Wandbekleidung aus Faserzementwell- Platten, 2,50 m lang, ohne Tragkon- struktion	25 -	35 /m ²
	9.	wie vor, jedoch als farbige Aluminium- trapezbleche	15 -	25 /m ²
	10.	wie vor, jedoch Stahltrapezblech	12	20 /m ²
	11.	Wandbekleidung mit Sandwichplatten Dicke 60 mm, ohne Unterkonstruktion	43 -	50 /m ²
	12.	wie vor, jedoch 80 mm dick	48 -	55 /m ²

10. DACHDECKERARBEITEN
MwSt.

Preise in EURO incl.

37. Ausgabe
2003/ 2004
© ALB Hessen

10. DACHDECKERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

10.3 Dachabdichtung, bituminös	1.	Betonplatte besenrein abfegen und mit einem Bitumenvoranstrich versehen	5	-	8 /m ²
	2.	Dampfsperre aus Bitumenschweißbahn V 60 s 4 + A/01 punktweise auf dem Untergrund aufschweißen	9	-	13 /m ²
	3.	Dampfdruckausgleichsschicht, Lochglas-bitumenbahn, punkt- oder streifenweise verkleben	8	-	9 /m ²
	4.	Dachabdichtung 2-lagig, bestehend aus Polymerbitumenschweißbahn PYP - G 200 SA + PV 200 S 5, beschiefert, vollflächig verklebt	21	-	29 /m ²
	5.	Wandanschluß herstellen, Abdichtung ca. 15 cm hochführen, Alu-Wandanschlußschiene zur mechanischen Fixierung dauerelastische Ausfugung	23	-	28 /m
	6.	Wärmedämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten, WLG 040, glasfasergewebekaschiert, druckfest, mit Falz punktweise in Heißbitumen verkleben, Dicke 100 mm	19	-	26 /m ²
	7.	Zulage für Gefälledämmung, Neigung 2 - 3 %	20	-	27 /m ²
	8.	Folienabdichtung bestehend aus Schutzlage aus Kunststoff-Vlies 300 g/m ² und Dachbahn aus PVC-P mit Glasvlieseinlage 1,8 mm stark	33	-	40 /m ²
	9.	Wandanschluss	15	-	25 /m
	10.	Dachbegrünung extensiv bestehend aus Schutz- und Speichervlies und Pflanzsubstrat incl. Sedum-Beplanzung	20	-	25 /m ²