26. GÜLLE- U	26. GÜLLE- UND ENTMISTUNGSTECHNIK			Preise in EURO inkl. MwSt.			
26.1 Seilzug- anlagen	1.	Dungschieber mit Getriebemotor 1,5 kW, nur für Ställe mit einer geraden Mistachse bis ca. 20 m Stalllänge und 80 cm Kotplattenbreite geeignet, keine Türöffnung erforderlich	2.450 -	3.450 /Anl.			
	2.	wie vor, jedoch für mehrere Mistachsen einsetzbar und bis 90 cm Kotplattenbreite, handgeführt, ohne Hochförderung für 1 Achse		2.700 /Anl.			
	3.	Dungschlitten mit 2,5 kW- Motor für mehrere Mistachsen einsetzbar, handgeführt, ohne Hochförderung bis 30 m Länge, für 1 Achse	ho	4.000 /Anl.			
	)	für Erweiterungen: 1 Umlenkrolle Seil 8 mm (je nach Material) Hochförderer bis 7 m, zusätzl.	4 - 2.300 -	125 /Stck. 7 /m 3.500 /Anl.			
26.2 Flach- schieber- anlagen	1.	Antriebsaggregat mit 2 Stationen vollautomatischer Schaltung, 2,5 m/min Fördergeschwindigkeit inkl 4 Umlenkrollen	4.500 -	6.000 /Anl.			
(C)	2.	Umlenkrolle für Seil 8 mm	ser	125 /Stck.			
	3.	Faltschieber, 1,5 bis 3 m Breite	600 -	800 /Stck.			
	4.	Chromnickel-Stahlseil, bei 8 mm		6 /m			
26.3 Schub- stangen	1.	Antriebsaggregat für Schubstangenentmistung 2,2 kW Getriebemotor, bis 70 m Gesamtlänge Geeignet, (Unterflur montiert), Antrieb über Zahnrad	2.000 -	2.900 /Anl.			
	2.	Antriebsaggregat 3,7 kW für Schubstangen- entmistung, hydraulisch mit einem Arbeitszylinder		4.250 /Stck.			
	3.	Fördergestänge mit Klappen, je nach Kotrinnenbreite	40 -	60 /m			
	4.	Hochförderer, feststehend montiert mit Förderrechen, Antriebsaggregat 2,2 KW					

26. GÜLLE- U	ND EN	ITMISTUNGSTECHNIK	Preise in EU	RO inkl. MwSt.
		(bis 35 m Stalllänge geeigent) e nach Abwurfhöhe 3 - 7 m	4.000 -	5.750 /Stck.
26.4 Hydraulische Entmistung	2	Druckentmistung, Hydraulikaggregat 2,2 - 7,5 KW Antrieb, mit Druckkanal für max. Kotkanallängen 25-40 m	4.000 -	6.000 /Anl.
		Pressentmistung, Hydraulikaggregat 5,5 - 7,5 KW Antrieb, mit Presskanal	6.000 -	9.000 /Anl.
26.5. Mobile Ent- mistungs- geräte		Kleinschlepper mit Verbrennungsmotor, 2-achsig, mit austauschbaren Arbeits- werkzeugen für Entmistungen in mehreren Ställen oder mit Schild für Laufställe und zur Futtervorlage einzusetzen.	be	
		Mit hydrostatischem oder mechanischem Zweirad- oder Allradantrieb, je nach Aus-führung und Fabrikat	11.000 -	17.500 /Gerät
		Elektro-Fahrzeug (Batterie) mit Allradantrieb, Ladegerät, je nach Ausstattung	11.000 -	20.000 /Gerät
26.6 Pumptechnik	F	Tauchschneid-Pumpe, stationär, zum Umrühren Pumpen und Fassfüllen , 11 - 15 kW-E-Motor u. Schaltgerät	5.000 -	7.500 /Stck.
	2. 2	Zubehör für Rühren 1.000 -1.500	1.000 -	1.500 /Stck.
	3. ł	Kreiselpumpe wie vor, jedoch Zapfwellenantrieb	3.600 -	4.800 /Stck.
	4. v	wie vor, mit Kombi-Antrieb	5.000 -	6.500 /Stck.
		Kompaktpumpe mit Behälter und 2 Anschlüssen 15 kW-E-Motor(unter Einsparung einer Vorgrube	•	4.500 /Stck.
	Z	Tauchschneidpumpe, 15 kW, für Zirkulationssystem mit Leitungen u. Absperrungen	9.000 -	11.000 /Anl.
	5	Gülle – Pressschnecken - Separator inkl. Steuerung und Zuführung, mit Gegen- druckregelung und elt. Schaltschrank	9.500 -	17.500 /Anl.

## 26. GÜLLE- UND ENTMISTUNGSTECHNIK

## Preise in EURO inkl. MwSt.

26.7 Bauteile Pumptechnik	2	PVC Druckrohr 110 mm PVC Druckrohr 160 mm PVC T - Stück 160 mm 90° PVC T - Stück 160 mm 45° PVC Bogen 160 mm 45° PVC Reduzierstück 160 - 110 mm PVC Bundbuchse 160 mm / 6" Stahlring für Bundbuchse 6 " Rohrschelle PP 160 mm PVC Dreiwegeventil NW 160 mm Edelstahlinnenteil Messingschieber 6 " Edelstahlflachschieber Kleber 1 Liter Reiniger 1 Liter	8 12 45 78 42 25 14 15 9 125 95 85 17 8		14 /m 18 /m 64 /Stck. 110 /Stck. 65 /Stck. 32 /Stck. 21 /Stck. 17 /Stck. 16 /Stck. 145 /Stck. 135 /Stck. 23 /Lit. 12 /Lit.
26.8 Homogen- isierung	1.	Rührmixer mit 7,5 kW-E-Motor  Rührmixer mit Zapfwellenantrieb	1.750	- -	3.250 /Stck. 2.500 /Stck.
	3.	wie vor, für Zwangsumrührung, mit Abdichtrahmen	2.500	-	3.100 /Stck.
	4.	Mauerrahmen mit Gleitschienen	350	-	650 /Stck.
	5.	Einbau-Propeller-Rührmixer für Hochbehälter (bis 5 m Behälterhöhe), Zapfwellengetrieben	2.000	-	4.000 /Stck.
	6.	Antriebssäule zum Rühren (zw.) in Hochbehältern bis 5,50 m Höhe (ohne Rührwerk)	3.000	-	4.000 /Stck.
	7.	Spaltenmixer 4,0 kW (Schweine)	1.900	-	2.300 /Stck.
	8.	Spaltenmixer 7,5 kW (Schweine)	2.300	-	2.850 /Stck.
	9.	Spaltenmixer 5,5 kW (Rinder)	2.100	-	2.500 /Stck.
	10.	Spaltenmixer 11,0 kW (Rinder)	2.500	-	3.050 /Stck.
	11.	Arbeitsbühne mit Leiter und Tür	280	-	420 /Stck.

## 26. GÜLLE- UND ENTMISTUNGSTECHNIK

## Preise in EURO inkl. MwSt.

26.9 Gülle- ausbringung	1.	Vakuumfasswagen 6 000 I 8 000 I 12 000 I	7.750 10.000 15.000	- -	9.750 14.000 20.000	
	2.	Pumptankwagen 6 000 I 8 000 I 12 000 I	9.000 11.500 19.000		13.000 15.500 23.000	/Stck.
	3.	Pendeldüsen-Verteileinrichtung (auch zur Nachrüstung vorhandener Güllefässer geeignet).	600	-	2.500	/Stck.
	4.	Schleppschlauchverteiler zur Nachrüstung f. Pumptankwagen	4			
		9 m Arbeitsbreite 12 m Arbeitsbreite	5.600 7.500	-		/Stck. /Stck.
		15 m Arbeitsbreite	9.000	-	10.000	
(C)	5.	Fremdkörperabscheider für Gülle	3.000	-	4.000	/Stck.
	6.	Schleppschuhverteiler zum Nachrüsten 4-6 m	20.000	-	22.500	/Stck.
	7.	Gülleinjektionsgrubber, 4-6 m	15.000	-	17.500	/Stck.
26.10 Festmist- ausbringung	1.	Einachs-Dungstreuer, 4,8 t Nutzlast (NL) = 7 t zul. Gesamtgewicht, 2-Walzen-Schneckenstreuwerk, mit klappbaren Spritz- u. Streuwerkschutz, autom. Kettenspannung u.				
		Steinschlaggitter, Fahrwerksfederung und Auflaufbremse	8.200	-	10.000	/Stck.
	2.	wie vor, jedoch mit Tandemachse, 5,5 t NL, 8 t zul. GGew.	10.000	-	14.500	/Stck.
	3.	Dungstreuer mit Tandemachse, 7,5 t NL, 10,5 t zul. Ggew., Druckluftbremse auf gefederte Lenkachse wirkend, Spur 1,80 m, Standardbereifung, sonst wie 1.	15.000	_	19.000	/Stck.

### 26. GÜLLE- UND ENTMISTUNGSTECHNIK

Preise in EURO inkl. MwSt.

26.10
Festmist-
ausbringung

4. wie vor, jedoch 9 t NL, 13 t zul. GGew., Vorzerkleinerungseinrichtung, 2-Teller-Breitstreuwerk, schweren Oelbadgetriebe, hydr. Stauschieber, Antrieb und Druckluftbremse 18.000 - 23.000 /Stck. Mehrpreise für: Rückfahrautomatik (für Auflaufbremse) 700 /Stck. Druckluftbremse f.1-Achs od. Tandemachse 750 -1.600 /Stck. Niederdruck-Breitbereifung f. Tandemachse 800 -3.500 /Stck. (5 - 13 t-Fahrzeuge) Hydraulischer Stauschieber vor Streuwerk 1.000 -1.500 /Stck. Breitstreuwerk m. 4 steh. Walzen, 6 m 1.150 -1.500 /Stck. Exaktbreitstreuwerk m. 2 od.4 Tellern 2.400 -3.400 /Stck.

# © ALB Hessen

(9 bis 16 m Arbeitsbreite)